





T3.1 - T3.2 - T3.3 - T3.4 - T3.5 - T3.6




st.1+1ø8/15(10)



st.1+1ø8/15(10)





st.1+1ø8/15(10)




st.1+1ø8/15(10)


T3.7 - T3.8 - T3.9 - T3.10 - T3.11 - T3.15




st.1+1ø8/15(10)




st.1+1ø8/15(10)




st.1+1ø8/15(10)



st.1+1ø8/15(10)




st.1+1ø8/15(10)



st.ø8/10


DETTAGLIO SCALE



1ø12 sup./scalino  
inseriti in fori ø14, prof. 20 cm,  
con resina epossidica tipo HILTI  
HIT-HY 200-R


1ø12 inf./escalino  
inseriti in fori ø14, prof. 20 cm,  
con resina epossidica tipo HILTI  
HIT-HY 200-R

C3.1




st.1+1+1ø8/15

C3.2




st.1+1+1ø8/15

C3.3




st.1+1ø8/15

C3.4




st.1+1+1ø8/15

C3.5




st.1+1+1ø8/15

C3.6




st.1+1ø8/15

C3.7




st.1+1+1ø8/15

C3.8




st.ø8/10

T3.12




st.ø8/10

T3.13




st.ø8/10

T3.14




st.ø8/10

T3.16




st.ø8/10

T3.17



st.ø8/10

T3.18



st.ø8/10



## MATERIALI

- Calcestruzzo (setti S1, S2, S3, S4, S5, S6 e impalcato in latero-cemento):  
Classe di resistenza (D.M. 14-01-2008) C25/30 (Rck300)  
Classe di esposizione XC2  
Classe di consistenza S3  
Diametro massimo aggregati 22 mm
- Calcestruzzo (pilastri P8, P9, P10, P11, setto S7, rampa e pianerottoli vano scala):  
Classe di resistenza (D.M. 14-01-2008) C32/40 (Rck400)  
Classe di esposizione XC4  
Classe di consistenza S3  
Diametro massimo aggregati 22 mm
- Acciaio per C.A.  
Tipo (D.M. 14-01-2008) B450C  
Interferro min. 30 mm
- Resina epossidica  
Tipo HILTI HIT-HY 200-R

## NOTE

- Progetto del solaio prefabbricato a cura del fornitore. Sottoporre il progetto alla D.L. per approvazione.
- Disporre in caldana rete ø5 20x20cm.
- Verificare le quote con gli elaborati architettonici; in caso di difformità contattare la D.L.
- Nelle pareti in C.A. disporre min. 9 spilli/m² vincolando l'armatura orizzontale.
- Non interrompere la staffatura degli elementi verticali all'intersezione con quelli orizzontali.
- Avvisare la D.L. prima di ogni getto.
- Pareti, pilastri, travi, solai: REI 60.

## Rompitratta



PROVINCIA DI BRESCIA  
COMUNE DI MALEGNO

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED  
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SEDE  
DELLA "PIA FONDAZIONE ONLUS  
DI VALLE CAMONICA"

ELAB.  
S.13

scala: 1:50 1:20

prot.: 241601

PROGETTO STRUTTURALE  
TERZO IMPALCATO (COPERTURA PIANO SECONDO)  
Dettagli

progettista architettonico:  
dott. ing. FEDERICO SANTICOLI  
Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli  
via Taglierini n°14 - 25043 BRENO (BS)  
tel.:0364/22706 - e mail: santicolifederico@gmail.com

progettista opere strutturali:  
dott. ing. GIOVANNI FLELLI  
via Campello n. 22 - 25053 MALEGNO (BS)  
tel.:3487047087 - e mail: gffelli@libero.it

progettista impianti:  
dott. ing. SERGIO DAMIOLA  
via Manzoni n. 130 - 25040 BERZO INFERIORE (BS)  
tel.:0364/300428 - e mail: sergiodamiola.ing@libero.it

Malegno, dicembre 2016

il committente

l'Impresa